

# RACCORDS AMBLARD SÉRIE RAPID FER

*Galvanisé*

de 3/8" à 2" - 10 bar - 110°  
eau froide - eau chaude - fuel





# RACCORD RAPID FER

de 3/8" à 2"

Raccord galvanisé ACS  
eau froide/chaude - Fuel  
avec joint nitrile sur demande

110°  
10 bar  
Galvanisé

## Raccord Male



Ø en "	E	L	poids (kg)
3/8	21	47	0,08
1/2	24	53	0,16
3/4	36	65	0,28
1"	37	68	0,35
1" 1/4	42	86	0,52
1" 1/2	49	86	0,74
2"	46	88	0,78

E = Engagement du Tube

## Raccord Femelle



Ø en "	E	L	poids (kg)
3/8	23	42	0,09
1/2	26	47	0,17
3/4	33	55	0,27
1"	37	62	0,36
1" 1/4	44	75	0,51
1" 1/2	46	80	0,76
2"	46	82	0,78

L = Longueur Totale

## Manchon



Ø en "	E	L	poids (kg)
3/8	36	54	0,13
1/2	51	68	0,25
3/4	56	75	0,42
1"	61	79	0,48
1" 1/4	64	82	0,90
1" 1/2	69	94	0,98
2"	74	105	1,03

## AUTRES RACCORDS VITE FER

Noir et galva de 1/4" à 5"

**Court - Long - Coude - Manchon - TE**