

COLLIERS DE REPARATION MULTIMATERIAUX



COLLIER DE REPARATION TEMPORAIRE SIMPLE BANDE SERRAGE 1 TIRANT JOINT PARTIEL



pour tubes de diamètre 21 à 64 mm

Raccords de réparation temporaires pour tubes Fonte grise, Fonte ductile, Acier, PVC et PRV... en tôle inox pour réparation provisoire de fuites.

Applications : Eau chaude, Eau froide, Chauffage

Construction :

Joint EPDM -35°C à + 110°C

Pression 16 bar

Bande inox 304

Longueur 76mm

Joint gaufré à cloison

SANS SOUDURE

Visserie acier zingué traité anti-corrosion

Machoire fonte revêtue zingué

Tube	Tolérance	Longueur	Poids	Référence	PN
1/2"	21-25	76mm		CRT2025	16
3/4"	26-30	76mm		CRT2630	16
1"	31-36	76mm		CRT3136	16
1"1/4	38-42	76mm		CRT3842	16
1"1/4	42-45	76mm		CRT4245	16
1"1/2	48-51	76mm		CRT4851	16
2"	55-60	76mm		CRT5560	16
2"	60-64	76mm		CRT6064	16

COLLIER DE REPARATION TEMPORAIRE SIMPLE BANDE SERRAGE 3 TIRANTS



pour tubes de diamètre 68 à 174 mm

Raccords de réparation temporaires pour tubes Fonte grise, Fonte ductile, Acier, PVC et PRV en tôle inox pour réparation provisoire de fuites.

Applications : Eau chaude, Eau froide, Chauffage

Construction :

Joint NBR -30°C à + 100°C

Pression 16 bar

Bande inox 304

Longueur 200mm

Joint gaufré à cloisons

SANS SOUDURE

Visserie acier zingué traité anti-corrosion

Machoire fonte revêtue epoxy

Tube	Tolérance	Longueur	Poids	Référence	PN
2"1/2	68-78	200 mm		CRT6878	16
3"	88-98	200 mm		CRT8898	16
3"1/2	98-108	200 mm		CRT98108	16
4"	108-118	200 mm		CRT108118	16
5"	138-150	200 mm		CRT138150	16
6"	162-174	200 mm		CRT162174	16

COLLIER DE REPARATION TEMPORAIRE SIMPLE BANDE SERRAGE 4 TIRANTS

Raccords de réparation temporaires pour tubes Fonte grise, Fonte ductile, Acier, PVC et PRV en tôle inox pour réparation provisoire de fuites.



Applications : Eau chaude, Eau froide, Chauffage

Construction :

Joint NBR -30°C à +100°C

Pression 16 bar

Bande inox 304

Longueur 300mm

Joints gaufrés à cloisons

SANS SOUDURE

pour tubes de diamètre 186 à 328 mm

Visserie acier zingué traité anti-corrosion

Machoire fonte revêtue epoxy

Tube	Tolérance	Longueur	Poids	Référence	PN
193	186-198	300 mm		CRT186198	16
8"	210-223	300 mm		CRT210223	16
244	234-246	300 mm		CRT234246	16
273	273-285	300 mm		CRT273285	16
12"	316-328	300 mm		CRT316328	16

